


JT SLk(B) 715-755W

双玻单晶硅太阳能组件

132片电池 / 多主栅 / 双面单晶HJT / 1500V DC / 最高效率24.3%



组件特性



优异的发电性能

采用太阳能行业最先进的技术，组件效率高达24.3%
双面发电电池，额外5%-30%发电增益



领先的异质结技术

HJT薄膜与N型晶体硅技术的结合，高效的电池结构拥有极低的光致衰减（LID）和电势诱导衰减（PID），极大提升组件可靠性和寿命



弱光条件下发电性能良好

优异的弱光性能，提高早晚及阴天的电力产出，超低温度系数，高温环境下减少发电损失确保输出更多电力



超强的机械性能及自修复能力

可承载6000+Pa的雪载/2400Pa的风压，钢边框的自修复能力可自动覆盖划痕防止生锈，轻松应对各种恶劣环境



绿色低碳 节能环保

异质结电池+钢边框搭配的组件，相较常规组件，碳排放量可降低约40%

产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系

关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供20GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。


质保



15 years
材料工
艺质保



30 years
功率输
出保证



电性能参数 (STC)

最大功率测试公差：±3%

型号 (公差: 0 - +5W)	JT715SLk(B)	JT720SLk(B)	JT725SLk(B)	JT730SLk(B)	JT735SLk(B)	JT740SLk(B)	JT745SLk(B)	JT750SLk(B)	JT755SLk(B)
最大功率Pmax (W)	715	720	725	730	735	740	745	750	755
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.56	42.60	42.64	42.68	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	16.85	16.95	17.06	17.16	17.26	17.36	17.46	17.56	17.66
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	18.10	18.18	18.26	18.35	18.44	18.53	18.62	18.71	18.80
组件效率 (%)	23.0%	23.2%	23.4%	23.5%	23.7%	23.8%	24.0%	24.1%	24.3%

STC (标准测试环境)：辐照度1000W/m²，电池温度25°C，光谱AM1.5

BSTC

最大功率Pmax (W)	802	807	813	819	824	830	835	841	847
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.55	42.60	42.64	42.67	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	18.89	19.00	19.12	19.24	19.35	19.46	19.58	19.69	19.81
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	20.30	20.39	20.48	20.58	20.68	20.78	20.88	20.98	21.08

BSTC (电池片标准工作温度条件)：正面辐照1000W/m²，背面反射辐照135W/m²，环境温度25°C，光谱AM1.5

温度系数

短路电流(Isc)温度系数	+0.040%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.24%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.24%/°C
标称组件工作温度	43°C±3°C

工作参数

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
T _{st} 水平≤70°C	-40°C~+70°C
熔断电流	35A
静态机械载荷(正、反)	6000Pa/2400Pa
接地电阻	≤ 0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	±3%
双面率	90±5%


机械参数

电池类型	单晶 210×105 mm(8.3×4.1 inches)
电池数量	132 [2 x (11 x 6)]
组件尺寸	2384×1303×30 mm
重量	40 kg
正面	2.0 mm, 高透镀膜热增强玻璃
背面	2.0 mm, 热增强玻璃
边框	银色, 镀锌铝镁合金钢
接线盒	≥IP68
线缆	4.0 mm ² 光伏电缆, 400mm(+)/200mm(-)
旁路二极管数量	3



包装参数

13米平板车	36片/包, 720片
17米平板车	36片/包, 864片

JT730SLk(B) 不同光强下的IV曲线



JT730SLk(B) 不同温度下的IV曲线



* 产品安装请严格遵守用户手册，请仔细阅读用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

* 本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良，中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件，并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。 Jetion Solar_REV_2026_08_CN

