


JT SLk(B) 715-755W

双玻单晶硅太阳能组件

132片电池 / 多主栅 / 双面单晶HJT / 1500V DC / 最高效率24.3%



组件特性



优异的发电性能

采用太阳能行业最先进的技术，组件效率高达24.3%
双面发电电池，额外5%-30%发电增益



领先的异质结技术

HJT薄膜与N型晶体硅技术的结合，高性能的高效电池结构和特殊的抗反射玻璃增加了更高电力的输出



弱光条件下发电性能良好

优异的弱光性能，提高早晚及阴天的电力产出，超低温度系数，高温环境下减少发电损失确保输出更多电力



稳定的机械性能

通过严苛的环境测试，可承载5400Pa雪荷/2400Pa风压



行业领先质保

极低的光致衰减(LID)和电势诱导衰减(PID)，提升组件可靠性和寿命。30年输出功率衰减<10%

产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941
- ISO 9001: 质量管理体系
- ISO 14001: 环境管理体系
- ISO 45001: 职业健康安全管理体系

关于中建材浚鑫

中建材浚鑫-作为世界500强中建材集团新能源板块重点企业，始终致力于为全球客户提供可靠的光伏产品、高效的EPC总包以及稳健的融资服务。中建材浚鑫高效可靠的产品在行业中处于领先地位。截至目前，中建材浚鑫已累计为全球客户提供20GW以上光伏组件，同时拥有1GW以上国际EPC总包经验。


质保



15 years 材料工艺质保



30 years 功率输出保证



最大功率测试公差：±3%

型号 (公差: 0 - +5W)	JT715SLk(B)	JT720SLk(B)	JT725SLk(B)	JT730SLk(B)	JT735SLk(B)	JT740SLk(B)	JT745SLk(B)	JT750SLk(B)	JT755SLk(B)
最大功率Pmax (W)	715	720	725	730	735	740	745	750	755
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.56	42.60	42.64	42.68	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	16.85	16.95	17.06	17.16	17.26	17.36	17.46	17.56	17.66
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	18.10	18.18	18.26	18.35	18.44	18.53	18.62	18.71	18.80
组件效率 (%)	23.0%	23.2%	23.4%	23.5%	23.7%	23.8%	24.0%	24.1%	24.3%

STC (标准测试环境): 辐照度 1000W/m^2 , 电池温度 25°C , 光谱AM1.5

最大功率Pmax (W)	801.69	807.12	812.98	818.66	824.31	829.77	835.48	841.31	846.89
最大工作电压Vmp (V)	42.44	42.48	42.52	42.55	42.60	42.64	42.67	42.72	42.76
最大工作电流Imp (A)	18.89	19.00	19.12	19.24	19.35	19.46	19.58	19.69	19.81
开路电压Voc (V)	50.35	50.40	50.45	50.50	50.55	50.60	50.65	50.70	50.75
短路电流Isc (A)	20.30	20.39	20.48	20.58	20.68	20.78	20.88	20.98	21.08




BSTC (电池片标准工作温度条件): 正面辐照 1000W/m^2 , 背面反射辐照 135W/m^2 , 环境温度 25°C , 光谱AM1.5

短路电流(Isc)温度系数	+0.040%/°C
开路电压(βVoc)温度系数	-0.24%/°C
最大功率(Pmax)温度系数	-0.24%/°C
标称组件工作温度	43°C±3°C

最大系统电压	1500V/DC(IEC)
T ₉₈ 水平≤70℃	-40℃~+70℃
熔断电流	35A
静态机械载荷(正、反)	5400Pa/2400Pa
接地电阻	≤ 0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
开路电压(Voc)与短路电流(Isc)公差	±3%
双面率	90±5%

电池类型	单晶 210×105 mm(8.3×4.1 inches)
电池数量	132 [2 x (11 x 6)]
组件尺寸	2384×1303×33 mm
重量	36.4 kg
正面	2.0 mm, 高透镀膜热增强玻璃
背面	2.0 mm, 热增强玻璃
边框	银色, 阳极氧化铝合金
接线盒	≥IP68
线缆	4.0 mm ² 光伏电缆, 400mm(+)/200mm(-), 可定制
旁路二极管数量	3

13米平板车	33片/包, 660片
17米平板车	33片/包, 792片



*产品安装请严格遵守用户手册，请仔细查阅用户手册或者联系中建材浚鑫技术服务部咨询安装注意事项。

*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，中建材浚鑫并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良，中建材浚鑫有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件，并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。Jetion Solar REV 2026 08 CN

